

LX 14/50 TRIPLEX FREE LIFT

DESIGNED FOR TOP PERFORMANCE



The LX II edition is a strong and reliable partner which bridges the gap between low-duty and heavy duty material handling daily operations. Due to its durability, low maintenance LX is suitable for environments as logistic centers, terminals, production and manufacturing areas. Also the new tiller arm equipped with fork lifting and lowering proportional control improves user-friendliness and maneuverability of the truck.

TRIPLEX FREELIFT

The combination of the three lifting stages with two lateral cylinder of the Triplex and a central lifting cylinder allow a full freelif (h2): lifting fork without increasing the minimum overall stacker size (h1) to work in container and low roof warehouses



CONTROLADOR ZAPI

La tecnología AC garantiza una mayor eficiencia energética y una mayor duración de la carga de la batería, lo que reduce los costes de mantenimiento. Además, la ausencia de cepillos en el motor y la estructura de motor más simple aumentan la fiabilidad del sistema.



TIMÓN EVOLUCIONADO

Sistema de timón de tecnopolímero ergonómico totalmente integrado que incluye como equipamiento estándar control del acelerador con un solo dedo y control de horquilla proporcional, botón de seguridad, claxon, modo tortuga, cuenta horas e indicador de estado de la batería.



MANEUVERABILITY

The overall width has the same size than the EuroPallet (800mm) allow the unit to work in narrow spaces and corridors, increase maneuverability and reducing the turning radius.



VISIBILITY

The wide mast and central driving position allow to have a great operator visibility



BATTERY COMPARTMENT

The separate battery compartment allows the installation of high capacity battery (225Ah - 300Ah). The battery inspection is easy and comfortable through the battery cover with hinges. As option automatic battery refilling system can be supplied as the external high frequency battery charger that can be easily plugged through Anderson connector.



EASY MAINTENANCE

Removing the strong cover allow to have the access to electric and hydraulic system as to the motorwheel and stabilizing wheels.



OPERATOR PLATFORM

The LX stacker can be equipped with cushioned stand-on foldable platform very useful for covering medium-sized distances and for intensive application.



Descripción

1.1 Fabricante			PR INDUSTRIAL
1.3 Grupo tracción			Eléctrico
1.4 Conducción			Acompañante
1.5 Capacidad carga	Q	Kg	1400
1.6 Centro gravedad	c	mm	600
1.8 Distancia de la carga	x	mm	797
1.9 Distancia entre ejes	y	mm	1436

Pesos

2.1 Peso con batería		Kg	1262
2.1 Peso con la plataforma - batería incluida		Kg	1302
2.2 Carga sobre ejes con carga, atras		Kg	1727
2.2 Carga sobre ejes con carga, delante		Kg	935
2.3 Carga sobre ejes sin carga, delante		Kg	849
2.3 Carga sobre ejes sin carga, atras		Kg	413

Chasis/Ruedas

3.1 Ruedas delanteras			GOMA
3.1 Ruedas estabilizadoras delanteras			POLY.C.
3.1 Ruedas traseras			POLY.C.
3.2 Dimensiones ruedas delanteras - Ancha		mm	101
3.2 Dimensiones ruedas delanteras - Diametro		mm	250
3.3 Dimensiones ruedas traseras - Diametro		mm	82
3.3 Dimensiones ruedas traseras - Ancha		mm	70
3.4 Dimensiones Ruedas Laterales (Ø)		mm	100
3.4 Dimensiones Ruedas Laterales (ancho)		mm	38
3.5 Dimensiones ruedas traseras - Q.ty (X=motriz)		nr	4
3.5 Dimensiones ruedas delanteras - Q.ty (X=motriz)		nr	1x
3.6 Vía delantera	b10	mm	586
3.7 Vía trasera	b11	mm	390

Dimensiones

4.2 Altura, mástil replegado	h1 mm	2294
4.3 Elevacion Libre	h2 mm	1675
4.4 Elevación	h3 mm	5025
4.5 Altura, mástil desplegado	h4 mm	5644
4.9 Altura del timón min	h14 mm	990
4.9 Altura del timón max	h14 mm	1390
4.15 Altura horquillas bajadas	h13 mm	90
4.19 Longitud total	l1 mm	1966
4.19 Overall length with lowered platform (Optional LX-FX series)	l1 mm	2550
4.19 Overall length with raised platform	l1 mm	2090
4.20 Longitud de timón a horquillas	l2 mm	816
4.20 Length to face of forks with lowered platform	l2 mm	1400
4.20 Length to face of forks with raised platform	l2 mm	940
4.21 Ancho total	b1 mm	800
4.22 Dimensiones horquillas	s mm	70
4.22 Dimensiones horquillas	e mm	170
4.22 Dimensiones horquillas	l mm	1150
4.24 Fork carriage width	b3 mm	644
4.25 Ancho horquillas	b5 mm	560
4.32 Altura libre inferior, con carga, al centro entre ejes	m2 mm	20
4.34 Pasillo de trabajo para palet 800x1200 longit.	Ast mm	2380
4.34 Aisle width with lowered platform	Ast mm	2964
4.34 Aisle width with raised platform	Ast mm	2510
4.35 Radio de giro	Wa mm	1613
4.35 Turning radius with lowered platform	Wa mm	2196
4.35 Turning radius with raised platform	Wa mm	1742

Prestaciones

5.1 Velocidad de tracción con carga	Km/h	6.0
5.1 Velocidad de tracción sin carga	Km/h	6.0
5.1 Travel speed laden with platform in lowered position	Km/h	6.0
5.1 Travel speed unladen with platform in lowered position	Km/h	6.0
5.1 Travel speed laden with platform in raised position or with raised forks	Km/h	6.0
5.1 Travel speed unladen with platform in raised position or with raised forks	Km/h	6.0
5.2 Velocidad de elevación con carga	m/s	0.14
5.2 Velocidad de elevación sin carga	m/s	0.28
5.3 Lowering speed laden	m/s	0.34
5.8 Max gradeability laden	%	5
5.8 Max gradeability unladen	%	10
5.10 Freno De Servicio		REVERSE CURRENT BRAKING

Motores eléctricos

6.1 Potencia del motor de tracción	kW	1.2
6.2 Potencia del motor de elevación	kW	3.2
6.4 Voltaje batería	V	24
6.5 Peso de batería, mínimo	Kg	270
6.5 Peso de batería, máximo	Kg	270
6.6 Consumo de energía según ciclo VDI	kWh/h	1.17
8.4 Nivel sonoro al oído del conductor	dB(A)	67

Capacidad residual

Altura de elevación (H3) 3300 mm	Kg	1400
Altura de elevación (H3) 3600 mm	Kg	1200
Altura de elevación (H3) 4000 mm	Kg	1000
Altura de elevación (H3) 5000 mm	Kg	800



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 22/01/2021 (ID 3107)

©2021 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

